

## Funk-Wärmewarmer

# Ei630iRF

10-Jahres-Batterie

Funkmodul integriert



AudioLINK-Funktion



## Technische Daten Ei630iRF

### Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 119,6 mm |
| Länge   | 119,6 mm |
| Tiefe   | 56,3 mm  |
| Gewicht | 205 g    |



### Eigenschaften

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Einsatztemperatur   | -10 bis +40°C                        |
| Lagertemperatur     | -10 bis +40°C                        |
| Sensortyp           | Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C) |
| Signalgeber         | piezoelektrischer Schallgeber        |
| Schalldruck         | 85 dB(A) in 3 m Abstand              |
| Feuchtigkeit        | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung   |
| Schutzgrad          | IP20                                 |
| Stromversorgung     | 3V-Lithiumbatterie                   |
| Batterielebensdauer | mind. 10 Jahre                       |
| Gehäusefarbe        | rein weiß, annähernd RAL 9010        |
| Gehäusematerial     | Kunststoff, UL94 HB klassifiziert    |

### Funk

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Frequenz     | 868,499 MHz        |
| Signalstärke | + 10 dBm           |
| Reichweite   | >100 m im Freifeld |

### Vernetzung

|      |  |
|------|--|
| Funk | 31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen), Funkmodul Ei600MRF enthalten |
|------|--|

### Qualität

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Normen / Standards | BS 5446-2:2003             |
| Garantie           | 5 Jahre Herstellergarantie |