

Classic I Universal Schaum-Auflade



SN 6 J Bio 43
Edt. Classic

INKLUSIVE

Wandhalter

Fußring



► Sichere Bedienung

Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
Gezielte und bequeme Löschmitteldosierung über Schlauch mit 360° drehbarer Löschpistole
Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
Ergonomische Tragegriffe wahlweise in den Ausführungen „Classic“ mit Hebelgriff oder „Universal“ mit Rundgriff
Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

► Durchdachte Konstruktion

Kompakte und stabile Armatur
Breites Einsatzspektrum in den Brandklassen A und B
Löschkraft durch Erstickung und Kühlung
Auch erhältlich mit Hochleistungs-Löschkraft

► Beste Qualität

Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung und widerstandsfähiger Innenbeschichtung
Robuste und kompakte Schlagknopfarmatur M 74 aus glasfaserverstärktem Polyamid mit vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen
Wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtungen und stabile Fußringe aus schlagfestem Kunststoff
Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

► Optimaler Service

- **Servicefreundlich:** Große Behälteröffnung M74 für schnellen Löschmittelaustausch; leichte Wiederbefüllung
- **Wartungsfreundlich:** Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich:** Standardisierte Ersatzteile, keine Sonderwerkzeuge erforderlich

► Zulassung

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt
- (bis auf S6/9FJ)

DIN
EN 3



► Löschwirkung

Diese handlichen Schaumlöcher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf der Oberfläche des Brandgutes einen geschlossenen dampfdichten und wässrigen Film zu bilden, auch bei brennenden Flüssigkeiten. Diese Sperschicht verhindert den Austritt von Dämpfen und Gasen und behindert darüber hinaus noch die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut. Das Feuer wird also erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt. Der Schaum lässt sich später gut entfernen. Durch einen deutlich verringerten Fluoranteil sind diese Jockel-Bio-Schäume bedeutend umweltfreundlicher. Selbstverständlich verzichtet Jockel auf Schaumkonzentrat mit Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA). Dank einer optimierten Rezeptur, der Erhöhung der löschaktiven Substanzen und der Feinabstimmung überzeugen die Hochleistungs-Bio-Schäume mit einer noch schlagkräftigeren Löschwirkung.

► Aus Liebe zur Umwelt

- Löschmittel mit grüner Krafftformel mit stark verringertem Fluoranteil und besserer biologischer Abbaubarkeit
- Zukunftssichere Schaumrezepturen: Ersatz von perfluorierten Tensiden durch polyfluorierte Tenside (polyFT) auf Basis von C6-Fluortelomeren
- Gänzlicher Verzicht auf PFOA und PFOS
- Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt*
- Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von Verpackungsmaterial
- Hergestellt in energiebewusster Produktion

*bei ordnungsgemäßer Anwendung im Brandfall

Einsatzbereiche

- Verkaufs- und Lagerflächen
- Verwaltungs- & Industriebereiche
- Flughäfen
- Wohnbereiche

NEU

| Typ (Vertriebsname) | Edition | Art.-Nr. | Löschmittel Menge/Art | Löschleistung A B LE | LE | Funktions- bereich | Treib- mittel | Spritzdauer Spritzweite ca. | Höhe ca. | Breite ca. Class./Univ. | Gewicht ca. |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| S 6 J AR 21 <small>geeignet für polare Brände</small> | Universal | 69-374-00 | 6 l JoMix AB-AR | 21 183 | 6 | +5°C bis +60°C | CO ₂ | 43 sek. 8 m | 560 mm | 280 mm 270 mm | 10,5 kg |
| SN 6 J Bio 34 | Classic Universal | 69-100-00 69-174-00 | 6 l Schaum JoMix A + | 34 183 | 10 | +5°C bis +60°C | CO ₂ | 28 sek. 7 m | 560 mm | 280 mm 270 mm | 11,0 kg |
| SN 6 J Bio 43 | Classic Universal | 68-400-00 68-474-00 | 6 l Bio-Super- Premix | 43 183 | 12 | +5°C bis +60°C | CO ₂ | 28 sek. 7 m | 560 mm | 280 mm 270 mm | 11,0 kg |
| S 6 FJ 27 | Classic Universal | 68-51-000 | 6 l Schaum JoMix AB-30 | 27 144 | 9 | -30°C bis +60°C | CO ₂ | 76 sek. 8 m | 560 mm | 280 mm 270 mm | 11,0 kg |
| SN 9 J Bio 43 | Classic Universal | 99-100-00 99-174-00 | 9 l Schaum JoMix A+JoMixB | 43 233 | 12 | +5°C bis +60°C | CO ₂ | 46 sek. 7 m | 560 mm | 290 mm 280 mm | 16,0 kg |
| SN 9 J Bio 55 | Classic Universal | 98-400-00 98-474-00 | 9 l Bio-Super- Premix | 55 233 | 15 | +5°C bis +60°C | CO ₂ | 46 sek. 7 m | 560 mm | 290 mm 280 mm | 16,0 kg |
| S 9 FJ 27 | Classic Universal | 98-510-00 | 9 l Schaum JoMix AB-30 | 34 183 | 10 | -30°C bis +60°C | CO ₂ | 109 sek. 7 m | 560 mm | 290 mm | 16,0 kg |

LE: Löschmitteleinheiten

Produktbilder können geringfügig abweichen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 07/14